

SG79A615H01→H02

EN

MCFH-F8TM				الموديل	
تدفئة		تبريد		لوظيفة	
١ فاز، ٢٢٠ فولت، ٦٠ هرتز					
٢١٥ C 211	٢٢٠ C 211	٢٢٠ C 211	٢٢٠ C 211	امداد التيار	
٥.٥	٥.٥	٥.١	٤.٢	لمقاييس	
-	٤٨٠٠	-	٣٧٠٠	كيلو واط	السعة
٩.٧	٩.٧	١٠.٥	١٢.١	ك حراري/س	
٢١٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠	٢٥٠٠	أمبير	التيار الساري
١.٧٠				وات	الدخل
٥٨/٢٦				كجم	سعة تعينة سائل التبريد (R-32)
				كجم	الوزن (تركيب داخلي / خارجي)

MCFH-S4TM				الموديل	
تدفئة		تبريد		لوظيفة	
١ فاز، ٢٢٠ فولت، ٦٠ هرتز					
٢١٥ C 211	٢٢٠ C 211	٢٢٠ C 211	٢٢٠ C 211	امداد التيار	
٦.٧	٦.٧	٦.٢	٥.٢	لمقاييس	
-	٥٧٨٠	-	٤٥٥٠	كيلو واط	السعة
١٢.١	١٢.١	١٢.٧	١٥.٠	ك حراري/س	
٢٨٥٠	٢٨٥٠	٢٦٢٠	٣١٥٠	أمبير	التيار الساري
٢.٨٠				وات	الدخل
٧٢/٢٦				كجم	سعة تعينة سائل التبريد (R-32)
				كجم	الوزن (تركيب داخلي / خارجي)

SG79A614H01→H02

EN

MCF-S4TM		MCF-F8TM		الموديل	
		تبريد		لوظيفة	
١ فاز، ٢٢٠ فولت، ٦٠ هرتز					
٢١٥ C 211	٢٢٠ C 211	٢١٥ C 211	٢٢٠ C 211	امداد التيار	
٦.٣	٥.٥	٥.١	٤.٤	لمقاييس	
-	٤٧٢٠	-	٣٧٨٠	كيلو واط	السعة
١٢.٤	١٦.٣	٩.٦	١١.٢	ك حراري/س	
٢٨٠٠	٣٤٠٠	١٩١٠	٢٣٠٠	أمبير	التيار الساري
٢.١٥		١.٥٠		وات	الدخل
٦١/٦٢		٥٥/٦٢		كجم	سعة تعينة سائل التبريد (R-32)
				كجم	الوزن (تركيب داخلي / خارجي)